

Urządzenia stołowe

Komorowe pakowarki próżniowe



Extracting air, adding value


www.henkelman-online.pl

Aura

Intuicyjny kolorowy wyświetlacz, czujnik punktu wrzenia, marynowanie, tenderyzowanie i infuzja. Prezyjne pakowanie, oszczędność czasu i pieniędzy


Aura 35
Aura 35+

8 m³/h
16 m³/h




Aura 42
Aura 42+

16 m³/h
21 m³/h



Aura 42XL
Aura 42XL+

16 m³/h
21 m³/h



Intuicyjny panel sterowania:

- Inteligentne oprogramowanie I-VAC z dziesiętkami wstępnie ustalonych produktów
- Czujnik kontroli próżni i delikatne napowietrzanie
- W pełni wyposażona w funkcje: czujnik punktu wrzenia, marynowanie oraz wielostopniowa próżnia



AURA



Najlepsza
wśród pakowarek
stołowych

Aero

Nowoczesna konstrukcja ze spawem bezszwowym. Precyzyjne sterowanie czujnikiem kontroli próżni.

Aero 35
Aero 35+

8 m³/h
16 m³/h




Aero 42
Aero 42+

16 m³/h
21 m³/h



Aero 42XL
Aero 42XL+

16 m³/h
21 m³/h



Intuicyjny panel sterowania:

- 3 edytowalne programy
- Czujnik kontroli próżni
- Alarm serwisowy
- Funkcja czerwone mięso oraz delikatne napowietrzanie
- Opcjonalnie: czujnik punktu wrzenia




AERO

Jumbo

Kompaktowe rozmiary i funkcjonalność.

Mini Jumbo
Jumbo Plus

4 m³/h
8 m³/h



Jumbo 30
Jumbo 35

8 m³/h
16 m³/h




Jumbo 42

16 m³/h



Jumbo 42XL

16 m³/h




Boxer

Szeroki zakres funkcji i możliwości. Dostosuj pakowarkę do własnych potrzeb.


Boxer 35

16 m³/h



Boxer 42

21 m³/h




Opcja:
drukarka etykiet




Boxer 42XL

21 m³/h





Boxer 42XL Bi-Active/ESD

21 m³/h



Boxer 52/62 II

21 m³/h



Etapy pakowania próżniowego

Pakowanie próżniowe to optymalny sposób na przedłużenie trwałości oraz ochronę produktów spożywczych i innych przed czynnikami zewnętrznymi.

Cykl pakowania próżniowego przebiega w czterech etapach.

EWAKUACJA POWIETRZA

Powietrze jest usuwane z produktu, worka oraz komory przez określony czas lub do momentu osiągnięcia założonego ciśnienia lub punktu wrzenia.



INIEKCJA GAZU (OPCJONALNIE)

Znana również jako pakowanie w modyfikowanej atmosferze ochronnej (MAP). Dodanie gazu chroni produkt przed czynnikami zewnętrznymi oraz zmianą barwy. Jest to zwykle mieszanina gazów.



ZGRZEWANIE

Właściwy system zgrzewania chroni produkt efektywnie przed czynnikami zewnętrznymi. Zależy od rodzaju i grubości worka barierowego oraz Twoich wymagań w zakresie pakowania.



NAPOWIEETRZANIE

Jak tylko worek zostanie zgrzany, powietrze włączane jest z powrotem do komory. Jak tylko ciśnienie w komorze wyrówna się z ciśnieniem zewnętrznym, pokrywa otwiera się.



Urządzenia wolnostojące

Komorowe pakowarki próżniowe



Henkelman Polska

tel. +48 606 924 444
henkelman@weindich.pl



www.henkelman-online.pl

Marlin

Popularne rozwiązania, idealny stosunek ceny do jakości.

Marlin 52

Marlin 50

63 m³/h

40 m³/h

Standard

Opcja

H200mm

520mm

500mm

H200mm

470mm

600mm

Marlin 90

63 m³/h

Standard

Opcja

H100mm

320mm

890mm

H100mm

280mm

940mm

CE

UL

UL

Rost frez

BUSCH

BECKER

Idealne do każdego zastosowania

Falcon

Nierdzewna obudowa oraz aluminiowa komora i pokrywa.

Falcon 52

63 m³/h

Standard

H235mm

520mm

500mm

Falcon 80

100 m³/h

Standard

Opcja

H235mm

510mm

760mm

H235mm

560mm

700mm

Opcja

Opcja

H235mm

510mm

700mm

H235mm

460mm

810mm

Falcon 2-60

63 m³/h

Standard

H235mm

580mm

450mm

Falcon 2-70

100 m³/h

Standard

H235mm

700mm

550mm

3

CE

UL

UL

Rost frez

BUSCH

BECKER

UL

UL

Atmoz

Wysoka wydajność za korzystną cenę

Atmoz 2-75

160 m³/h

Standard

Opcja

H280mm

760mm

660mm

H280mm

880mm

550mm

Atmoz 2-90

300 m³/h

Standard

H280mm

870mm

880mm

CE

UL

UL

Rost frez

BUSCH

BECKER

Polar

Idealne rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

Polar 52

63 m³/h

Standard

H200mm

520mm

500mm

Polar 80

100 m³/h

Standard

Opcja

Opcja

Opcja

H200mm

510mm

760mm

H200mm

560mm

700mm

H200mm

510mm

700mm

H200mm

460mm

810mm

Polar 110

100/160/300 m³/h

Standard

Opcja

H280mm

670mm

1000mm

H280mm

620mm

1050mm

Opcja

Opcja

H280mm

590mm

1100mm

H280mm

620mm

1000mm

Polar 2-40

63 m³/h

Standard

H240mm

400mm

620mm

3

CE

UL

UL

Rost frez

BUSCH

BECKER



Polar 2-50

100 m³/h

Standard

H240mm

500mm

620mm

Polar 2-75

160 m³/h

Standard

Opcja

H250mm

750mm

620mm

H250mm

840mm

530mm

Polar 2-85

300 m³/h

Standard

Opcja

H255mm

830mm

840mm

H300mm

830mm

770mm

Polar 2-95

300 m³/h

Standard

Opcja

H280mm

730mm

1100mm

H280mm

1100mm

470mm

235mm

Opcja

H280mm

850mm

1400mm

3

CE

UL

UL

Rost frez

BUSCH

BECKER

Titaan

Linie automatyczne z przenośnikiem taśmowym.

Titaan 110

160 m³/h

Standard

H190mm

620mm

1050mm

Titaan 2-90

300 m³/h

Standard

H220mm

840mm

890mm

CE

UL

UL

Rost frez

BUSCH



Diptank

Profesjonalne urządzenia obkurczające.

Diptank 60

Standard

H220mm

500mm

600mm

Diptank 100

Standard

H220mm

600mm

800mm

Diptank 200A

Standard

H200mm

575mm

1098mm

3

CE

UL

UL

Rost frez

BUSCH

BECKER

Linie automatyczne

Połącz urządzenia DT200A z linią TITAN.

Titaan 2-90 & Diptank 200A

Titaan 110 & Diptank 200A

Użyj Titana 2-90 lub 110 w połączeniu z Diptank 200A aby stworzyć linię automatyczną